



PAJAKULMA

JYKI GROUP



PURE ALPHA MOG

Kiinteä alusterä MB Unimoggiin

- + Alusterän paino 580...610 kg *
- + Työleveys min 2450 mm
- + Työleveys max 3100 mm
- + Aorauskulma oikealle 18° **
- + Teräkulma 75...135°
- + Tarvittava hydrauliiikan tuotto 25 l min / 190 bar

Vakiopainatus- ja kelluntaominaisuudet, kun varustettu PURE PCL- tai Can 3.0 -ohjausjärjestelmällä

* Ilman kulutusteriä, riippuen varusteista

** Riippuu alustasta

Kuvien alusterä lisävarustein





Pajakulma Oy tarjoaa ratkaisut hyötyajoneuvojen varusteluun ja valmistukseen. Yritys suunnittelee ja rakentaa lava- ja päällirakenteet Suomen johtavalla ammattitaidolla. Kattavat huolto- ja varaosapalvelut pitävät asiakkaan autot tuottavassa työssä. Sertifioitu laatu, toimintavarmuus ja erinomainen jäännösarvo vastaavat asiakkaan tiukimpiinkin erityisvaatimuksiin.

TAMPERE

Pääkonttori
Arvionkatu 4
33840 Tampere

HELSINKI

Takkatie 28
00370 Helsinki

LAUKAA

Rajamäentie 5
41310 Leppävesi

PERNIÖ

Jorpe-tuotteet
Aimontapontie 15
25520 Perno as.

pajakulma.fi

